

prestatieverklaring

Nr DKR 02R5520131 0956-CPR-0879

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Unieke indentificatie | zand en /of gebroken grind |
| 2 | Aanduiding | 0/2 NEN-EN 12620 NEN-EN 13139 NEN-EN 13043 |
| 3 | Toepassing | zand voor toepassing in beton, mortel en asfalt |
| 4 | naam en contactadres fabrikant |  Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn |
| 5 | naam en contactadres gemachtigde | H. van Steenbergen Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn |
| 6 | systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 2+ |
| 7 | activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de verdelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt. |
| 8 | Europese Technische beoordeling | niet van toepassing |
| 9 | aangegeven prestatie | |

| essentiele kenmerken | | | prestaties | | europees beoordelingsdocument |
|----------------------|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| 13043 | 12620 | 13139 | | | |
| 4.1.3 | 4.3 | Categorie* | EN13043 GTC20/Gf85 EN12620: Gf 85 | | |
| 4.1.8 | | Hoekigheid | NPD | | |
| 4.1.4 | 4.6 | 5.5.1. Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm | EN12620 f3 / Cat 1 | | |
| | 4.7 | 5.5.2. Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm | Voldoet | | |
| | | Aanwezigheid organische stoffen* | Negatief | | |
| 4.2.7.1 | 5.5 | Dichtheid* | pa 2,64 ± 0,05 Mg/m3 prd 2,62 ± 0,05 Mg/m3 pssd 2,62 ± 0,05 Mg/m3 | | |
| 4.2.7.2 | 5.5 | 6.2.2. Waterabsorptie* | 0,3% +/- 0,2 % | | |
| | 5.7.2 | Volume stabiliteit | NPD | | |
| | 5.7.3 | ASR Gevoelig (cur 89) | potentieel reactief | | |
| | 6.2 | 7.2. Chloridegehalte | < 0,002 % | | |
| | 6.3.1 | 7.3.1. In zuur oplosbaar sulfaat | AS 0,2 | | |
| | 6.3.2 | 7.3.2. Totaal zwavelgehalte | voldoet | | |
| | 6.4.1 | 7.4. Bindings – en vertragingsverharders | Voldoet | | |
| 4.3.3 | | Lichtgewicht verontreinigingen | NPD | | |
| | 6.5 | 5.4.2. Carbonaatgehalte | NPD | | |
| | | Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen korrelklasse a | Voldoet aan achtergrond-waarde voor grond. | | |
| 4.2.9.1 | | Waterabsorptie als controleproef voor de bestandheid tegen vorst/dooi | WA24 1 | | |
| 4.3 | | categorie korrelgradering | zeef volgens ISO 565:1990 R 20 | grens tov gemiddelde | |
| | | | 4 | 100 | |
| | | | 2,8 | 95 - 100 | |
| | | | 2 | 90 - 99 | |
| | | | 1 | 66 - 99 | |
| | | | 0,5 | 10 - 90 | |
| | | | 0,25 | 0 - 44 | |
| | | | 0,125 | 0 - 20 | |
| | | | 0,063 | 0 - 3 | |

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant
 IJzendoorn 31-1-2017
 getekend: H. van Steenbergen
 kwaliteitsverantwoordelijke