

prestatieverklaring

Nr DKR 042636R5520131 0956-CPR-0879

1 Unieke indentificatie	zand en /of gebroken grind
2 Aanduiding	0/4 26-36 NEN-EN 12620 NEN-EN 13139
3 Toepassing	zand voor toepassing in beton en mortel
4 naam en contactadres fabrikant	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn </div>
5 naam en contactadres gemachtigde	H. van Steenberg Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6 systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7 activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de verdelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt
8 Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9 aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken	prestaties	europes beoordelingdocument																				
12620 13039																						
4.3 Categorie*	G85																					
4.6 5.5.1 Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	EN12620: f3 / EN13039: categorie 1																					
4.7 5.5.2 Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	Voldoet																					
5.5 Dichtheid*	pa 2,64 ± 0,05 Mg/m3 prd 2,63 ± 0,05 Mg/m3 pssd 2,63 ± 0,05 Mg/m3	NEN-EN 12620 NEN-EN 13139																				
5.5 6.2.2. Waterabsorptie*	0,3 % +/- 0,2%																					
Aanwezigheid Organische Stoffen*	Negatief																					
5.7.2 Volume stabiliteit	NPD																					
5.7.3 ASR Gevoelig	potentieel reactief																					
6.2 7.2 Chloridegehalte	< 0,002																					
6.3.1 7.3.1 In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}																					
6.3.2 Totaal zwavelgehalte	Voldoet																					
6.4.1 Bindings – en vertragingverharders	Voldoet																					
6.5 5.4.2 Carbonaatgehalte	NPD																					
4.3 categorie korrelgradering	zeef volgens ISO 565:1990 R 20																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;">grens tov gemiddelde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5,6</td> <td>95 - 100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>89 - 99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>75 - 95</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>57 - 85</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>20 - 80</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>0 - 20</td> </tr> <tr> <td>0,125</td> <td>0 - 15</td> </tr> <tr> <td>0,063</td> <td>0 - 3</td> </tr> </tbody> </table>		grens tov gemiddelde	8	100	5,6	95 - 100	4	89 - 99	2	75 - 95	1	57 - 85	0,5	20 - 80	0,25	0 - 20	0,125	0 - 15	0,063	0 - 3	NEN-EN 12620
	grens tov gemiddelde																					
8	100																					
5,6	95 - 100																					
4	89 - 99																					
2	75 - 95																					
1	57 - 85																					
0,5	20 - 80																					
0,25	0 - 20																					
0,125	0 - 15																					
0,063	0 - 3																					

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant
 IJzendoorn 30-1-2017 getekend: H. van Steenberg



kwaliteitsverantwoordelijke